

PANTÝYE BÝNA "TEKNÝK ÖZELLÝKLER "

PANTÝYE BÝNA "TEKNÝK ÖZELLÝKLER "

Pantiye Binalarý, 1.derece deprem bölgesi , 80 kg/m2 kar yükü , 102 km/h rüzgar hýzy,1. derce deprem þartlarý ve 3. iklim bölge esas alınarak ona göre statik hesaplarý yapýlmakta olup, bu deðerler bölgenin yerine göre deðiþiklikler göstermektedir. Bu yapý dolu panel, kapalı panel, pencere panel ve vasistaslı panel olarak 4 deðiþik panelden oluşan yapıdır. Ýstenilen her plana uygulanabilen bu yapıların imalat kalemleride arzu edilen þekilde tasarlanabilir.

TEMEL

Ýstenilen ölçülerdeki bina planýna göre zemin betonu düzgün bir þekilde kodunda hazýrlanmalıdır. (Deprem bölgele rinde Rad yapılmalı) Bina, zemin betona çelik dübel veya ankrajlarla tarafýmızca saðlamlaþtırılmaktadır.

ÇATI

Kutu profillerden çatý makasý oluþturulup, Ahþap apýklar üzerine 0,50 mm Galvaniz Trapez sac veya Onduline çakýldýktan sonra yaðmur dereleri ve saçak ile çatý tamamlanmaktadır. (Ýsteðe baðlı olarak, farký ödenmek suretiyle shingle da yapılabilmektedir.)

ÝÇ VE DİÞ DUVARLAR

Ýç ve dýþ duvarlarda 8x1250x2500 mm ebatlarında çift taraflý çimento yonga levha (betopan) kullanýlmakta, ýsý yalıtýmý için kalınlýðında polistren köpüðün (d: 16 kg / m3) preslenmesiyle oluþturulan panellerdir.

TAÞIYICI SÝSTEM

Özel büküm DKP sactan tepkil, özel kolon ve baðlantý profilleriyle elde edilen sistemde tüm baðlantýlar vida ve civata ile saðlanmaktadır.

TAVAN KAPLAMASI VE ISI ÝZOLASYONU

12,5mm kalınlýðında alçıpan levhalarla kaplama yapılýp, ýsý izolasyonu 80 mm kalınlýðında cam yünü ile saðlanır.

ÝÇ VE DİÞ KAPILAR

Ýç kapýlar metal kaslı olup, çift taraflý mdf pres kaplama olup 80x200 ölçülerindedir. Dýþ kapýlar metal ise, doðramadan olup, 90 ölçülerindedir.

PENCERE DOÐRALAMARI

Tüm pencere doðramalari PVC olup 100x120 ölçülerinde, Vasistaslar, 40x60 ölçülerindedir, Camlar 4+9+4 mm ýsý camdýr. isteðe baðlı olarak ölçülerde deðişiklik yapılabilir.

SIHHÝ TESÝSAT

Temiz su tesisatý PPRC borularla sýva üstü, pis su tesisatý PVC borularla temel aþamasýnda kullanýlmaktadır.

ELEKTRÝK TESÝSATI

Elektrik tesisati PVC kablo kanallarý içe-isinde antigron kablolarla sýva üstü veya sýva altý uygulanmaktadır.

BOYA

Dýþ metal yüzeyler çift kat astar ve sentetik yaðlı boya ile,Dýþ betopan akrilik dýþ cephe boyasý iç duvarlar ve tavanlar plastik boya ile boyanmakta olup, Duvarların birleþim detaylarına mastik çekilmektedir. (Ýsteðe baðlı olarak, farký ödenmek suretiyle Amerikan siding de yapılabilmektedir.)

Prefabrik yapıları sadece ev olarak düþünmeyin " Prefabrik Kreþ, Prefabrik Ofis, Prefabrik Yemekhane, Prefabrik Yatakhane, Prefabrik WC-Duþ, Pantiye, Pantiye Ofis, Pantiye Bina, Pantiye Yemekhane, Pantiye Yatakhane, Pantiye WC-Duþ, Konteyner, Konteyner Ofis, Konteyner WC-Duþ Konteyner & Prefabrik alanında hayalinizi üretelim.

